

ダブルツイストバンチャー (MODEL: NB-502L)



特徴

- ・電子ワイヤー、機器用電線の「ベストセラー撚線機」のリメイク機械。(累積販売実績2000台以上)
- ・ATC(巻取張力)システムにより、「定張力」の巻き取りで、安定した製造可能になり生産性が向上します。
- ・タッチパネルの採用により、操作性が向上。(日本語、英語、中国語に対応)
- ・作業性と安全性を重視しながらもコンパクトな設計。

主仕様

■型式	NB502L		
■回転数	max 2,000rpm/4,000TPM		
■素線径	0.08~0.45mm		
■撚ピッチ	3.00~27.00mm(チェンジプーリ式)		
■撚線断面積	0.05~1.25mm ²		
■巻取ボビン	IB-5232-1	罫径 max 500mm	外幅 max 320mm
■電動機	2.2kw 4P インダクションモーター		
■巻取張力制御	(ATC)自動定テンションコントロールシステム		
■自動停止	定尺、内部・外部断線検出		
■寸法/重量	2,208mm(W) × 1,225mm(D) × 1,243mm(H) /1,712kgs		

・本仕様は予告なく変更することがあります。

Double Twist Buncher (MODEL: NB-502L)



Features

- Remake machine of our best seller buncher for the electronic wire and equipment wire (Accumulated sales performance is over 2,000).
- Improved productivity and stable manufacturing by using ATC (Automatic Tension Control) system which can take up in a stable tension.
- Improved operability by using the touch panel. (Japanes, English, Chinese, etc.)
- Compact design with emphasis on workability and safety.

Main Specifications

■ Model	NB-502L		
■ Rotation speed	max 2,000rpm/4,000TPM		
■ Single wire	0.08~0.45mm		
■ Pitch	3.00~27.00mm (Change pulley)		
■ Stranded cross section	0.05~1.25mm ²		
■ Take-up bobbin	IB-5232-1	Flange max 500mm	O.A.W max 320mm
■ Motor	2.2kw 4P Induction motor		
■ Take-up tension control	(ATC) Automatic Tension Control system		
■ Automatic stop	Specified length, Inner & Outer wire break detection		
■ Dimensions/Weight	2,208mm(W) × 1,225mm(D) × 1,243mm(H) /1,712kgs		

• These specifications might be changed without prior notice.