

二重テープ巻機 (型式: TV-15)



特徴

- ・極細同軸ケーブル(MCX) テープ巻工程用の生産に最適です。
- ・操作面に「ダブルテープ巻」「ヒーター」を備え、一面での操作ができ、作業・メンテナンスが容易です。

主仕様

■型式	TV-15		
■回転数	上部(第2)フライヤー: max 2,200rpm		下部(第1)フライヤー: max 2,200rpm
■線サイズ	コア線:	min 0.2mm	max 0.06mm
■電動機	0.4Kw、4相インダクションモーター		
■ポビン	コア/巻取ポビン	P-3	鏑径 130mm 外幅 60mm
		B-25	鏑径 250mm 外幅 110mm
		P-30	鏑径 300mm 外幅 130mm
		P-10	鏑径 200mm 外幅 90mm
	テープポビン		鏑径 200mm 外幅 100mm
■巻取ピッチ	1.5 ~ 9.0mm		
■ヒーター温度	max 200°C		
■ドラム装着	シャフトタイプ		
■巻取張力制御	パウダークラッチ (256段階自動調整)		
■自動停止	定尺、内外断線検出、テープ切断検出、ヒーター異常		
■寸法/重量	1,460mm(W) × 787mm(D) × 2,299mm(H)/870kg		

One head type of Double Taping Machine (Model: TV-15)



Features

- Appropriate to production of taping for micro coaxial cable (MCX).
- TV-15 offers "Double taping" and "heater" on a operating function and results in a easy operation and maintenance.

Main specifications

■ Model	TV-15		
■ Rotation speed	Upper (second) flyer: max 2,200rpm		Lower (first) flyer: max 2,200rpm
■ Wire size	Core wire:	min 0.20mm	max 0.60mm
■ Motor	0.4Kw, 4P induction motor		
■ Bobbin	Core/Take-up	P-3	Flange 130mm O.A.W. 60mm
		B-25	Flange 250mm O.A.W. 110mm
		P-30	Flange 300mm O.A.W. 130mm
		P-10	Flange 200mm O.A.W. 90mm
	Tape	Flange 200mm	O.A.W. 100mm
■ Take-up pitch	1.5 ~ 9.0mm		
■ Heater temperature	max 200°C		
■ Drum support	Shaft type		
■ Take-up tension control	Powder clutch (256-step automatic adjustment)		
■ Automatic stop	Full wire length counter, inner&outer wire break detection, tape break detection, heater trouble		
■ Dimensions/Weight	1,460mm(W) × 787mm(D) × 2,299mm(H)/870kg		