


シングルツイスト送線機（型式：YSK）



Model: HK-300+YSK



YSK



目板部

特徴

- ・LCD用極細線同軸ケーブル、医療機器電線用導体、極細線の同心・集合撚りの生産に最適です。
- ・ダブルツイストバンチャーとの連動で、断線率の軽減化ができ生産性が上がります。

主仕様

■型式	YSK		
■回転数	max 3,000rpm		
■素線径	min 0.03mm	max 0.08mm	
■軸受給油方式	グリス密閉式軸受(メンテナンス不要)		
■撚戻率	0 ~ 100%(無段階)		
■送線ポピン	NR-80	鏑径 max 80mm	外幅 max 80mm
■電動機	0.75kw インダクションモーター		
■ドラム装着	シャフト貫通片持ち式		
■送線張力	0.05 ~ 0.3N (5~30g)		
■送線張力制御	パーマネントマグネットブレーキ		
■自動停止	断線検出		
■寸法/重量	855mm(W)×750mm(D)×1,363mm(H)(Machine center height745mm)/100kg		

・本仕様は予告なく変更することがあります。

Single Back Twist Pay-Off (Model: YSK)



Model: HK-300+YSK



YSK



Lay plate assembly

Features

- Appropriate to production of conductor strand for micro coaxial cable for LCD and medical equipment wire and also concentric and aggregated strand for super fine wire.
- The rate of wire break is decreased in conjunction with a double twist buncher and leads to better productivity.

Main specifications

■ Model	YSK
■ Rotation speed	max 3,000rpm
■ Single wire	min 0.03mm max 0.08mm
■ Lubrication system for main bearing	Sealed type for main shaft(Maintenance free)
■ Back twist rate	0 ~ 100%(Nonstep)
■ Pay-off bobbin	NR-80 Flange max 80mm O.A.W. max 80mm
■ Motor	0.75kw Induction motor
■ Drum support	Shaft penetration type
■ Pay-off tension	0.05 ~ 0.3N (5~30g)
■ Pay-off tension control	Permanent-Magnet Brake
■ Automatic stop	Wire break detection
■ Dimensions/Weight	855mm(W) × 750mm(D) × 1,363mm(H)(center height745mm) / 100kg

These specifications might be changed without prior notice.