

ダブルツイストバンチャー (MODEL: NB-500E)



特徴

- ・電子ワイヤー、機器用電線の「ベストセラー撚線機」のリメイク機械。(累積販売実績2000台以上)
- ・タッチパネルの採用により、操作性が向上。
- ・日本語、英語、中国語に対応したマルチリンガル設計。
- ・作業性と安全性を重視しながらもコンパクトな設計。

主仕様

■型式	NB-500E		
■回転数	max 2,000rpm/4,000TPM		
■素線径	0.08~0.45mm		
■撚ピッチ	2.87~27mm(替歯車交換式)		
■撚線断面積	0.05~1.25mm ²		
■巻取ポビン	IB-5232-1	罫径 max 500mm	外幅 max 320mm
■電動機	2.2kw 4P インダクションモーター		
■巻取張力制御	パウダークラッチ(256段階自動調整)		
■自動停止	定尺、内部・外部断線検出		
■寸法/重量	2,208mm(W) × 1,225mm(D) × 1,243mm(H) /1,712kgs		

・本仕様は予告なく変更することがあります。

Double Twist Buncher (MODEL: NB-500E)



Features

- Remake machine of our best seller buncher for the electronic wire and equipment wire (Accumulated sales performance is over 2,000).
- Improve workability by using the touch-panel.
- Multilingual design (Japanes, English, Chinese, etc.)
- Compact design with emphasis on workability and safety.

Main Specifications

■ Model	NB-500E
■ Rotation speed	max 2,000rpm/4,000TPM
■ Single wire	0.08~0.45mm
■ Pitch	2.87~27mm (Change gear type)
■ Stranded cross section	0.05~1.25mm ²
■ Take-up bobbin	IB-5232-1 Flange max 500mm O.A.W max 320mm
■ Motor	2.2kw 4P Induction motor
■ Take-up tension control	Powder clutch (256-step automatic adjustment)
■ Automatic stop	Measurement, Inner · Outer wire break detection
■ Dimensions/Weight	2,208mm(W) × 1,225mm(D) × 1,243mm(H) /1,712kgs

• These specifications might be changed without prior notice.