

400シングルツイストパンチャー (型式: FX400)



特徴

- ・電子ワイヤー、自動車向け特殊電線、ニッケルメッキ線等の撚り適した機種になります。
- ・キャプスタンレスの構造により、線へストレスが軽減され、巻取張力の管理も不要になります。
- ・サーボモーター制御により安定した撚りピッチが得られます。
- ・タッチパネルの採用により、操作性が向上。
- ・機電一体型の省スペース設計により、工場スペースが節約できます。

主仕様

型式	FX-400
回転数	max 1,600rpm
線サイズ	素線径 0.05mm ~ 0.26mm、撚上断面積 0.03sq ~ 1.25sq
撚りピッチ	5.0mm ~ 35.0mm (デジタルインプット方式)
ボビン	IB5935-1 罫径 max 406mm 外幅 max 248mm
ボビン装着	エキスパンダーアーバー方式
トラバース	モータートラバース
オプション	電動ウインチ
寸法 / 重量	2,650mm(W) × 880mm(D) × 1,247mm(H) / 1,830kgs

400 Single Twist Buncher (Model: FX400)



Features

- Suitable strander for electric wire, special wire for automobil, nickel plated wire
- Reduction of the wire stress by capstanless and easy to manage the take-up tension
- Stable twisted pitch by serbo motor control
- Improvement of operability by using touch pannel
- Space saving design by machine/electricity integral type

Specifications

Model	FX-400		
Rotation speed	max 1,600rpm		
Wire size	Single wire 0.05mm ~ 0.26mm, Cross section of finished strand 0.03sq ~ 1.25sq		
Lay length	5.0mm ~ 35.0mm (digital input)		
Bobbin	IB5935-1	Flange max 406mm	O.A.W max 248mm
Bobbin attachment	Expander style		
Traverse	Motor traverse		
Option	Electric winch		
Dimensions / Weight	2,650mm(W) × 880mm(D) × 1,247mm(H) / 1,830kgs		