

## 一面操作型二重テープ巻機 (型式: TVW)



### 特徴

- ・極細同軸ケーブル(MCX)、2芯平行極細同軸ケーブル(Twinax) テープ巻工程用の生産に最適です。
- ・操作面に「ダブルテープ巻」「ヒーター」を備え、一面での操作ができ、作業・メンテナンスが容易です。

### 主仕様

■型式	TVW			
■回転数	上部(第2)テープ巻部: max 2,200rpm	下部(第1)テープ巻部: max 2,200rpm		
■コア素線径	min 0.60mm	max 0.60mm		
■電動機	0.4Kw、4相インダクションモーター			
■ポビン	コア/巻取ポビン	P-3	鏝径 130mm	外幅 60mm
		B-25	鏝径 250mm	外幅 110mm
		P-30	鏝径 300mm	外幅 130mm
		P-10	鏝径 200mm	外幅 90mm
	テープポビン		鏝径 100mm	外幅 40mm
■ピッチ	1.5mm ~ 9.0mm			
■ヒーター温度	max 200°C			
■ドラム装着	シャフトタイプ			
■巻取張力制御	パウダークラッチ(256段階自動調整)			
■自動停止	定尺、内外断線検出、ヒーター異常			
■寸法/重量	1,460mm(W) × 780mm(D) × 2,444mm(H)/954kg			

## Double Taping Machine (Model: TVW)



### Features

- Appropriate to production of taping for micro coaxial cable (MCX) and two-core parallel coaxial cable (twinax).
- TVW offers "Double taping" and "heater" on a operating function and results in a easy operation and maintenance.

### Main specifications

■ Model	TVW			
■ Rotation speed	Upper (second) flyer: max 2,200rpm	Lower (first) flyer: max 2,200rpm		
■ Core single wire	min 0.60mm	max 0.60mm		
■ Motor	0.4Kw、4P induction motor			
■ Bobbin	Core/Take-up	P-3	Flange 130mm	O.A.W. 60mm
		B-25	Flange 250mm	O.A.W. 110mm
		P-30	Flange 300mm	O.A.W. 130mm
		P-10	Flange 200mm	O.A.W. 90mm
	Tape	Flange 100mm	O.A.W. 40mm	
■ Pitch	1.5mm ~ 9.0mm			
■ Heater temperature	max 200°C			
■ Drum support	Shaft type			
■ Take-up tension control	Powder clutch (256-step automatic adjustment)			
■ Automatic stop	Full wire length counter, inner&outer wire break detection, tape break detection, heater trouble			
■ Dimensions/Weight	1,460mm(W) × 780mm(D) × 2,444mm(H)/954kg			

• These specifications might be changed without prior notice.